



Transparent Waxcoat

Premaz na osnovi voska, z odličnim protikorozijskim delovanjem v vdolbinah in površinah, ki potrebujejo zaščito proti rji.



TWB Transparent 1 l: 86160
TWA Transparent razpršilo 500ml: 86161

Lastnosti

- Odlična odpornost na korozijo
- Odporen proti poškodbam
- Prodre in zaščiti težko dostopne predele
- Blagega vonja
- Ne kaplja
- Dober prijem

Uporaba

- Splošni avtomobilski deli, kot so vrata, pokrovi, nosilci, ojačani deli,
- Avtobusi
- Počitniške prikolice in avtodomi
- Kovinske površine

Čas sušenja

TWA 1 l pločevinka- 100 mikronska plast bo suha na otip v 105 minutah ter popolnoma suha v 5 urah.

TWA 500 ml razpršilo - 100 mikronska plast bo suha na otip v 105 minutah ter popolnoma suha v 3½ urah.

Prednosti

- Ščiti obdelano površino ali dele pred korozijo iz okolja
- Odporen na poškodbe, zagotavlja dolgotrajno zaščito
- Prodre globoko in premaže težko dostopna mesta
- Prijeten za uporabo
- Uprorablja se ga lahko brez skrbi
- Lahko se uporablja v celotnem vozilu

Navodila za uporabo

Pločevinko pred uporabo temeljito pretresite. Površine, ki jih je potrebno obdelati, morajo biti čiste, suhe, brez rje in brez maščobe; po potrebi uporabite Acrysol za čiščenje in pripravo površine. Tekočino lahko nanesete z uporabo zračne pištole ali pnevmatske pištole z zračnim tlakom od 3 do 6 bara. Tekočino lahko nanesete tudi z ščetkanjem ali potapljanjem. razpršilo napršite na površino v enakomernih, tankih nanosih, da ustvarite zeleno debelino nanosa. Opomba: Značilnost premaza je, da ostaja mehak in lepljiv na dotik tudi, ko je suh.

